

KT Eurolak FDO-10; aktualizacja: 26.05.2015

EUROLAK FDO - 10

wodorozcieńczalna farba dekoracyjno – ochronna do drewna

Rodzaj: głęboko penetrująca farba produkowana na bazie wysokiej jakości dyspersji akrylowo - alkidowej

Właściwości: dobrze wnika w podłoże (głęboko penetruje), nadaje intensywny i trwały kolor, szybko wysycha, nie podnosi włókien i jest łatwa do szlifowania

Zastosowanie: do ochrony i dekoracji elementów drewnianych i drewnopodobnych stosowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Przed zastosowaniem zalecamy kontakt z producentem celem ustalenia metody aplikacji i przydatności wyrobu do konkretnego zastosowania.

DANE TECHNICZNE:

gęstość	1,0 ÷ 1,04 g/cm ³
zawartość substancji stałych	< 12 %
rozcieńczalnik	woda
składowanie	12 miesięcy od daty produkcji

WYGLĄD POWŁOKI I KOLORYSTYKA: kolory według RAL

SPOSÓB STOSOWANIA:

sposób nanoszenia	zanurzenie, polewanie (flow coating), malowanie pędzlem
ilość warstw	1 - 2
gotowość do nałożenia drugiej warstwy	ok. 2 - 4 h

Warunki stosowania:

Temperatura malowanego elementu, lakieru oraz pomieszczenia powinna wynosić minimum 15 °C.

Wilgotność względna powietrza co najmniej 50%, a wilgotność drewna 13- 1%. Proces zanurzania – 2 razy obrócić (15 sek.), basen zanurzeniowy: stal szlachetna, tworzywo sztuczne.

Przed malowaniem wyrób należy dokładnie wymieszać. Podłoże przed malowaniem należy przeszlifować drobnym papierem ściernym, a następnie odpylić. Drewno zażywiczone dokładnie wymyć rozcieńczalnikiem.

Dodatkowe informacje dostępne w Karcie Charakterystyki.

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.